



## BOLETIM TÉCNICO SAUBER QUÍMICA

Elaborada conforme ABNT NBR 14725-4

## INTERCARRO RX-400 VOLK

Página: 1

Data Elaboração: 05/08/2021

Data Revisão: 15/10/2021

### 1. INDICAÇÃO

O INTERCARRO RX-400 VOLK é um produto desincrustante solúvel em água. Especialmente recomendado para a limpeza de superfícies de alumínio, baús, motores, chassis, rodas e em máquinas e veículos automotores. Não usar o produto na lataria dos veículos. Não aplicar sobre superfícies aquecidas.

### 2. INSTRUÇÕES DE USO

Diluir 1 litro do produto em no máximo 40 litros de água. Diminuir ou aumentar a diluição de acordo com a sujidade da superfície a ser limpa.

Somente após a superfície molhada aplique a solução já diluída com pulverizador e, em seguida, enxágue com jato forte de água. Nunca deixe o produto secar sobre a superfície.

### 3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Conserve fora do alcance das crianças e os animais domésticos;
- Não misture com produtos à base álcool, cloro e amônia;
- Não ingerir;
- Evite contato com os olhos e com a pele;
- Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância;
- Se ingerido não provocar vômito e consultar de imediato o Centro de Controle de Intoxicações ou serviço de saúde mais próximo levando a embalagem/rótulo do produto;
- Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente;
- Depois de utilizar o produto lavar e secar as mãos.



## BOLETIM TÉCNICO SAUBER QUÍMICA

Elaborada conforme ABNT NBR 14725-4

### INTERCARRO RX-400 VOLK

Página: 2  
Data Elaboração: 05/08/2021

Data Revisão: 15/10/2021

#### 4. ARMAZENAMENTO

- Conservar a embalagem bem fechada após o uso e em local seco e arejado, não expor diretamente a luz solar;
- Não reutilizar este frasco para outros fins;
- Mantenha o produto em sua embalagem original.

#### 5. COMPOSIÇÃO

Ácido clorídrico, ácido alquil benzeno sulfônico linear, água, blend de ácidos e corante.

#### 6. GARANTIA

A qualidade dos produtos da SAUBER QUÍMICA é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica.

#### 7. VALIDADE

Válido por 24 meses após data de fabricação.